



ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi, Atatürk Mah. Gazi
Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

BTS-100 BİTÜSOL

TS 103

Döküman No: PDS004-0
Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Soğuk uygulamalı solvent bazlı su yalıtım malzemesi			
UYGULAMA ALANI	Su yalıtım uygulamalarında astar olarak kullanımının yanında, temel duvarlarda nem tutucu olarak da kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Fırça ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız			
DEPOLAMA	Ürünün içinde bulunduğu kovalar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır. Raf ömrü 1 yıldır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Viskozite 25°C	TS 103	Cp	-	25-150
Su Miktarı	TS 103	%	-	0
0-225 °C aralığındaki damıtma ürünü	TS 103	%	Min.	35
225-360 °C aralığındaki damıtma ürünü	TS 103	%	Max.	65
Kalıntının penetrasyonu (25°C, 100gr, 5 sn)	TS 103	dmm	±15	35
Trikloroetilende çözünürlük	TS 103	%	Min.	99

ACIKLAMA:

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

BF/14-17-0