

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2517401

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

Beton yapıların korunması ve tamiri için mamüller ve sistemler

BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş.

**Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı No:152 Kemalpaşa/İzmir –
Türkiye**
tarafından

BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş.

**Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı No:152 Kemalpaşa/İzmir –
Türkiye**

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

EN 1504-2: 2004

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen ve sertifikanın ayrılmaz bir parçası olan CPR-212/25 numaralı denetim raporunda belirtilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 23.06.2025 tarihinde yayımlanmış ve 23.06.2026 tarihinde yenilenmiş olup ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 23.06.2029

Periyot Bitiş Tarihi : 23.06.2027


Rukiye BALIK
Genel Müdür Yardımcısı



FR. CPR. 24 R:05

SZUTEST

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2517401

Ek I

Belge Kapsamı:

BITULAST BTL200,

BTM ALFAHIBRIT

BTM ELASTO DRYROOF

Kullanım alanları;

Prensip 1: Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması;

Prensip 2: Nem Kontrolü, Yöntem 2.2 Kaplama Uygulaması;

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri;

- Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği,
- Su Buharı Geçirgenliği
- Karbondioksit Geçirgenliği
- Çekme Koparma Deneyi Yoluyla Yapışma Dayanımı,


Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:05