



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 007802-TSE-07/06
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 14.01.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 14.01.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KEMALPAŞA OSB MAH. GAZİ BLV. NO:152 KEMALPAŞA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ŞİRKETİ BTM FABRİKA ÜRETİM YERİ ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ GAZİ BLV. NO:183 KEMALPAŞA İZMİR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 007802-TSE-07/05
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI btm
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13969 / 22.05.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI

1-MODEL: EKOBİT EC 2000
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 15 M (-0,03 M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02 M)
KALINLIK: -
BİRİM ALAN KÜTLE: 2 KG/M2 (±0,2 KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:200 N/50 MM MİN. BOY:300 N/50 MM MİN.
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 100 N (±%50)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.D: 24.02.2025)

2-MODEL: EKOBİT EC 3000
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03 M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02 M)
KALINLIK: -
BİRİM ALAN KÜTLE: 3 KG/M2 (±0,2 KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:200 N/50 MM MİN. BOY:300 N/50 MM MİN.
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 100 N (±%50)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.D: 24.02.2025)

3-MODEL: EKOBİT EP 3000
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03 M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02 M)
KALINLIK: -
BİRİM ALAN KÜTLE: 3 KG/M2 (±0,2 KG/M2)
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:400 N/50 MM (%±35) BOY:600 N/50 MM (%±35)
KOPMA UZAMASI:
EN: %30(-0, +20) BOY: %30(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 150 N (±%50)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.D: 24.02.2025)

4-MODEL: SP 300
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03 M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02 M)
KALINLIK: 3.0 MM (± 1.0 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:800 N/50 MM MİN. BOY:600 N/50 MM MİN.
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 180 N (±%30)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.D: 24.02.2025)

5-MODEL: SP 400
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03 M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02 M)
KALINLIK: 4.0 MM (± 1.0 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ: (K.D: 13.10.2025)
EN:800 N/50 MM (±%35) BOY:600 N/50 MM (±%35)
KOPMA UZAMASI: (K.D: 13.10.2025)
EN: %35(-0, +20) BOY: %35(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 250 N (±%30)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.D: 24.02.2025)

6-MODEL: ELASTOBİT PE 3
(TİP A – TİP T)
UZUNLUK: 9.97 m (en az)
GENİŞLİK: 0.98 m (en az)
KALINLIK: 3mm (± 0,2 mm)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:600 N/50 MM (±%35) BOY:800 N/50 MM (±%35)
KOPMA UZAMASI:
EN: %35(-0, +20) BOY: %35(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPa
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE): 250 N (±%50)
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 15 KG (K.D: 26.02.2024)

7- MODEL: POLİBİT P 3000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

KALINLIK: 3 MM ($\pm 0,2$ MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:400 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:600 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %30(-0, +20) BOY: %30(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 150N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 15 KG (K.G: 26.02.2024)

8-MODEL: POLİBİT P 4000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4 MM ($\pm 0,2$ MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:400 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:600 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %30(-0, +20) BOY: %30(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 200N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.G: 26.02.2024)

9-MODEL: POLİBİT C 2000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 15 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 2 MM ($\pm 0,2$ MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:200 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:300 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 100N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : **BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

10- MODEL: POLİBİT C 3000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:200 N/50 MM (±35%) BOY:300 N/50 MM (±35%)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 100N ±%50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

11- MODEL: PLASTOBİT PP 3000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:600 N/50 MM (±35%) BOY:800 N/50 MM (±35%)
KOPMA UZAMASI:
EN: %35(-0, +20) BOY: %35(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 200N ±%50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 15 KG (K.G: 26.02.2024)

12- MODEL: PLASTOBİT PP 4000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:600 N/50 MM (±35%) BOY:800 N/50 MM (±35%)
KOPMA UZAMASI:
EN: %35(-0, +20) BOY: %35(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250N $\pm$ %50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.G: 26.02.2024)

13- MODEL: PLASTOBİT CP 2000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 15 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 2 MM ($\pm$ 0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:300 N/50 MM ($\pm$ 35%) BOY:400 N/50 MM ($\pm$ 35%)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 100N $\pm$ %50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

14- MODEL: PLASTOBİT CP 3000
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3 MM ($\pm$ 0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:300 N/50 MM ($\pm$ 35%) BOY:400 N/50 MM ($\pm$ 35%)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 100N $\pm$ %50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

15- MODEL: ELASTOBİT PE 4
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4 MM ($\pm$ 0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

EN:600 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:800 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %35(-0, +20) BOY: %35(-0, +20)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 270N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 20 KG (K.G: 26.02.2024)

16- MODEL: ELASTOBİT CE 2
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 15 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 2 MM ($\pm 0,2$ MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:300 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:400 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 150N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

17- MODEL: ELASTOBİT CE 3
(TİP A-TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3 MM ($\pm 0,2$ MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN:300 N/50 MM ($\pm 35\%$) BOY:400 N/50 MM ($\pm 35\%$)
KOPMA UZAMASI:
EN: %2(-0, +2) BOY: %2(-0, +2)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 150N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN 5 KG (K.G: 26.02.2024)

18- MODEL: BİTÜPROOF Y 3,5 MM
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3,5 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 600 N/50 MM (MİN.) BOY:800 N/50 MM (MİN.)
KOPMA UZAMASI
EN: %30 (MİN.) BOY: %30 (MİN.)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 15 KG (K.G: 13.01.2025)

19-MODEL: BİTÜPROOF Y 4 MM
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 8 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 800 N/50 MM (±100) BOY: 800 N/50 MM (±100)
KOPMA UZAMASI
EN: %40 (±10) BOY: %40 (±10)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 20 KG (K.G: 13.01.2025)

20-MODEL: BİTÜPROOF Y 4,5 MM
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 8 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4,5 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 800 N/50 MM (MİN.) BOY:800 N/50 MM (MİN.)
KOPMA UZAMASI
EN: %35 (MİN.) BOY: %35 (MİN.)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 20 KG (K.G: 13.01.2025)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

21- MODEL: BİTÜPROOF Y 4,5 MM PLUS
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 8 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 4,5 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 800 N/50 MM (MİN.) BOY: 1000 N/50 MM (MİN.)
KOPMA UZAMASI
EN: %35 (MİN.) BOY: %35 (MİN.)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 300 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 25 KG (K.G: 13.01.2025)

22- MODEL: BİTÜPROOF D 3,5 MM
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 10 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 3,5 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 600 N/50 MM (±%10) BOY: 800 N/50 MM (±%10)
KOPMA UZAMASI
EN: %45 (±10) BOY: %45 (±10)
YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 15 KG (K.G: 13.01.2025)

23- MODEL: BİTÜPROOF PROTECTOR
(TİP A - TİP T)
UZUNLUK: 15 M (-0,03M)
GENİŞLİK: 1 M (-0,02M)
KALINLIK: 2 MM (±0,2 MM)
BİRİM ALAN KÜTLE: -
ÇEKME ÖZELLİKLERİ:
EN: 680 N/50 MM (±100) BOY: 750 N/50 MM (±100)
KOPMA UZAMASI
EN: %45 (±10) BOY: %45 (±10)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007802-TSE-07/06nolu belge devamı) : BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

YANGINA TEPKİ SINIFI: E
SU GEÇİRMEZLİK: METOD B/60 KPA
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (ÇİVİ İLE) (BOY): 250 N ± 50
STATİK YÜKLERE DAYANIM: MİN. 5 KG (K.G: 13.01.2025)

e-imzalı/e-signed

14.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

