



www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı.
No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ÜRÜN BİLGİ FORMU



TS EN 13707

ELASTOSELF MD KUMLU

Döküman No: PDS-146-05

Yayın tarihi :24.08.2009 Revizyon tarihi : 23.05.2018

| ÜRÜN TANIMI | Elastomerik modifiye bitümlü su yalıtım örtüsü | | | |
|--|---|--------|-------------|--------|
| UYGULAMA ALANI | Temel perdelerinde ,teras ve çatılarda su yalıtımı için kullanılır. | | | |
| UYGULAMA METODU | Kendinden yapışkanlıdır. Uygulama kitapçığına bakınız. | | | |
| ÜST YÜZEY KAPLAMA | İnce Kum | | | |
| ALT YÜZEY KAPLAMA | Silikonlu Film | | | |
| DONATI TİPİ | Polyester | | | |
| DEPOLAMA | Direk gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız. | | | |
| EKOLOJİK BİLGİLER | Su yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir. | | | |
| TEST | METOD | BİRİM | TOLERANS | DEĞER |
| GÖRSEL KUSURLAR | TS EN 1850-1 | - | - | YOKTUR |
| UZUNLUK | TS EN 1848-1 | m | -0,03 | 20 |
| GENİŞLİK | TS EN 1848-1 | m | -0,02 | 1 |
| KALINLIK | TS EN 1849-1 | mm | min. | 1,5 |
| ÇEKME DİRENCİ (BOY) | TS EN 12311-1 | N/50mm | -%10 ; +%50 | 500 |
| KOPMA UZAMASI (BOY) | TS EN 12311-1 | % | (-0 ; +20) | 30 |
| ÇEKME DİRENCİ (EN) | TS EN 12311-1 | N/50mm | -%10 ; +%50 | 300 |
| KOPMA UZAMASI (EN) | TS EN 12311-1 | % | (-0 ; +20) | 30 |
| DÜŞÜK SICAKLIKTA ESNEKLİK | TS EN 1109 (Üst yüzey) | °C | min. | -15 |
| | TS EN 1109 (Alt yüzey) | °C | min. | -15 |
| YANGINA TEPKİ SINIFI | TS EN 13501-1 | - | - | E |
| TEHLİKELİ MADDELER | Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez. | | | |
| NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.) | | | | |
| * Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız. | | | | |